

## Off Road SUV 4x4

Series	Zoll	Dimension	Rim Protection Bar	M+S Symbol	s/w	SI	SI	LI	XL	Reifenbreite mm	Meßsteig a (Zoll)	Reifendurchmesser (mm)	Abrollumfang mm	zul. Maulweite (Zoll)		
85	16	L7235/85R16 OWL		M+S	ø	108/10	R	120/116		235	6,5	806	2.408	6-6,5		
		L7235/85R16		M+S	ø		Q	108/104								
80	15	175/80R15	FBL	M+S	ø	96	S	90		195	5,5	661	2.016	4,5-5		
		195/80R15	FBL	M+S	ø	96	S	90				693	2.114	5,5-6		
		215/80R15 OWL		M+S	ø	96	T	96								
		215/80R15		M+S	ø	102	S	102			219	6,0	725	2.211	5,5-6	
		215/80R15		M+S	ø	102	T	102								
		225/80R15	FBL	M+S	ø	96	S	105					745	2.272	5,5-6	
16	16	175/80R16	FBL	M+S	ø	96	S	91				691	2.107	4,5-5		
		205/80R16		M+S	ø	104/9L	T	104	XL	203	5,5	734	2.239	5,5-6		
				M+S	ø	104/9L	T	104	XL	206						
				M+S	ø	104/9L	S	104	XL	203						
		215/80R16		M+S	ø	103	T	103			216	6,0	750	2.268	5,5-6	
				M+S	ø	101	S	101								
75	15	L7215/75R15 OWL		M+S	ø	100/97	S	100/97		217	6,0	703	2.144	5,5-6		
		L7235/75R15 OWL		M+S	ø	104/10	S	104/10		235	6,5	733	2.236	6,5-7		
		P2235/75R15		M+S	ø	104/10	H	105		235						
		L7225/75R16 OWL		M+S	ø	110/107	R	110/107		226	6,0	744	2.269	6		
		L7245/75R16 OWL		M+S	ø	120/111	R	120/116		267	7,0	774	2.361	6,5-7		
		L7265/75R16 OWL		M+S	ø	119/111	R	119/116		272	7,5	805	2.405	7,0-7,5		
70	15	L7285/75R16	FBL	M+S	ø	112/110	Q	112/109				835	2.547	6,5-7,0		
		L7285/75R16	FBL	M+S	ø	116/111	S	116/113		262	10,0	875	2.669	6,5-7,0		
		L7315/75R16	FBL	M+S	ø	96	S	96					875	2.669	6,5-7,0	
		205/70R15		M+S	ø	96	S	96			208	6,0	669	2.040	5-6	
		205/70R15		M+S	ø	96	H	96					683	2.083	5,5-6,5	
		215/70R15		M+S	ø	96	S	98			218	6,5	693	2.126	6-6,5	
				M+S	ø	96	S	98			218					
		P225/70R15 OWL		M+S	ø	100	S	100			231	6,5	697	2.126	6-6,5	
		P225/70R15		M+S	ø	100	T	100			239					
		P235/70R15 OWL		M+S	ø	96	S	102					711	2.168	6-7	
		235/70R15C		M+S	ø	108	S	112/110			260	7,5	739	2.204	6,5-7,5	
		265/70R15	FBL	M+S	ø	112	T	112			278	8,0	753	2.257	7-8	
16	16	215/70R16	FBL	M+S	ø	100	S	100			222	6,5	708	2.159	5,5-6,5	
				M+S	ø	96	T	96								
				M+S	ø	96	H	96								
				M+S	ø	96	H	100								
				M+S	ø	96	H	100								
		225/70R16		M+S	ø	96	H	102					722	2.202	6-6,5	
		235/70R16	FBL	M+S	ø	96	H	100					736	2.245	6-7	
				M+S	ø	96	H	106								
				M+S	ø	106	T	106								
				M+S	ø	96	H	106								
		245/70R16		M+S	ø	96	H	107					750	2.288	6,5-7	
				M+S	ø	107	T	107								
P255/70R16 OWL		M+S	ø	96	S	109						764	2.330	6,5-7,5		
265/70R16	FBL	M+S	ø	96	S	109						778	2.373	7-8		
		M+S	ø	112	T	112										
		M+S	ø	112	H	112										
		M+S	ø	112	S	112										
275/70R16	FBL	M+S	ø	114	H	114			279	8,0	792	2.416	7-8			
		M+S	ø	114	T	114										
		M+S	ø	114	H	114										
17	17	225/70R17		M+S	ø	96	T	100	XL			748	2.281	6-6,5		
		L7265/70R17 OWL		M+S	ø	112/107	R	121/118		272	8,0	804	2.452	7-8		
85	16	L7315/70R17	FBL	M+S	ø	96	H	121/118				874	2.665	6,5-7		
		225/65R16		M+S	ø	96	H	96					672	2.050	5,5-6	
		215/65R16	FBL	M+S	ø	96	H	98			221	6,5	686	2.092	6-6,5	
				M+S	ø	96	H	98								
				M+S	ø	96	H	98								
		225/65R16		M+S	ø	96	H	100					698	2.129	6-6,5	
		255/65R16	FBL	M+S	ø	109	H	109			262	7,5	738	2.251	7-7,5	
				M+S	ø	109	T	109								
		225/65R17		M+S	ø	96	H	101					6,5	724	2.206	6-6,5
				M+S	ø	96	H	102								
				M+S	ø	96	H	102								
		235/65R17	FBL	M+S	ø	96	H	108	XL				738	2.251	6,5-7	
		M+S	ø	96	H	108	XL									
		M+S	ø	96	H	108	XL									
245/65R17	RFB	M+S	ø	108	W	108	XL		240	7,0						
265/65R17	FBL	M+S	ø	96	H	107					750	2.281	7			
265/65R17	FBL	M+S	ø	96	H	110					764	2.330	7,0-7,5			
265/65R17	FBL	M+S	ø	96	H	112				8,0	776	2.367	7,5-8			
		M+S	ø	96	T	112										
		M+S	ø	96	H	112										
		M+S	ø	96	H	112										
275/65R17	FBL	M+S	ø	108	H	115			240	8,0	790	2.410	7,5-8			
		M+S	ø	108	T	115										
		M+S	ø	108	H	115										
18	15	225/65R18		M+S	ø	96	H	103				749	2.284	6-6,5		
		P235/65R15 OWL		M+S	ø	96	H	98		245	7	663	2.022	6-7		
80	15	P235/65R15 OWL		M+S	ø	102	H	106		266	7,5	687	2.066	6,5-7,5		
		P275/65R15 OWL		M+S	ø	107	H	107		280	8	711	2.169	7-8		

16	215-60R16		M+S	ø	95	H	95			220	6,5	664	2.025	6-6,5
			M+S	ø	95	H	95							
				ø	95	V	95							
				ø	95	V	95							
				ø	95	H	95							
				ø	95	V	95							
				ø	95	V	95							
				ø	95	V	95							
	235-60R16	RFL	M+S	ø	100	H	100			238	7,0	688	2.098	6,5-7
			M+S	ø	100	T	100							
17	215-60R17		M+S	ø		H	96					690	2.105	6-6,5
			M+S	ø		H	99					702	2.141	6-6,5
			M+S	ø		H	99							
			M+S	ø		V	99							
	255-60R17		M+S	ø	110	W	110	XL		260	7,5	738	2.251	7-7,5
18	225-60R18		M+S	ø		H	100					727	2.217	6-6,5
			M+S	ø		H	100							
	235-60R18	RFB	M+S	ø	107	W	107	XL		240	7,0	739	2.254	6,5-7
			M+S	ø		V	107	XL						
			M+S	ø		V	103					763	2.327	7-7,5
	265-60R18		M+S	ø	110	V	110			273	8,0	775	2.364	7,5-8
			M+S	ø	110	H	110							
	275-60R18		M+S	ø		H	112					787	2.400	7,5-8
	285-60R18			ø	116	V	116			292	8,5	799	2.437	8-8,5
55	215-55R17			ø	94	V	94			226	7,0	668	2.037	6-7
			M+S	ø	94	V	94							
			M+S	ø	94	V	94							
	225-55R17	RFB		ø	101	XL	W	101	XL			690	2.074	6-7
			M+S	ø		H	99							
			M+S	ø		H	99							
			M+S	ø		W	103	XL						
	275-55R17	RFB		ø	109	W	109			284	8,5	734	2.239	7,5-8,5
	225-55R18			ø		V	97					705	2.190	6-7
			M+S	ø		H	98							
	235-55R18	RFB		ø	100	W	100			245	7,5	715	2.181	6,5-7,5
			M+S	ø		V	100							
			M+S	ø		H	99							
	255-55R18	RFB		ø	109	XL	W	109	XL	265	8,0	737	2.248	7-8
				ø	109	XL	V	109	XL	265	8,0	771	2.352	8-9
	285-55R18	RFB		ø	113	V	113			297	9,0	771	2.352	8-9
				ø	113	W	113							
	235-55R19	RFB		ø		V	101					741	2.280	6,5-7,5
	275-55R20	RFB		ø	114	V	117	XL		297	9,0	810	2.471	7,5-8,5
50	205-50R15 CWL			ø	90	H	89			282	8,5	648	1.976	7-8,5
	225-50R15 CWL			ø	94	H	93			308	9	677	2.025	7,5-9
	215-50R17			ø		V	91					648	1.976	6-7
	225-50R17	RFB		ø	101	W	101			265	8,0	698	2.098	7-8
	235-50R18	RFB		ø	103	W	103	XL		245	7,5	693	2.114	6,5-7,5
	245-50R18			ø	109	W	109			297	9,0	743	2.266	8-9
	255-50R19	RFB		ø	107	W	107			265	8	739	2.254	7-8
	265-50R19	RFB		ø		V	110	XL				749	2.284	7,5-8,5
	285-50R20		M+S	ø		V	102	XL				754	2.300	7-7,5
				ø	107	W	107			278	8,5	774	2.361	7,5-8,5
				ø	114	W	111	XL						
	275-50R20	RFB		ø		W	113					784	2.391	7,5-8,5
	285-40R18	RFB		ø	99	V	99			255	8,5	697	2.095	8-8,5
45	275-45R18	RFB		ø		W	103	XL						
				ø		Y	108					731	2.230	8,5-9
				ø		Y	108							
	285-45R19	RFB		ø	107	W	107			285	9,5	739	2.254	8-8,5
	295-45R19	RFB		ø		W	109	XL				749	2.284	8,5-10
	245-45R20	RFB		ø		Y	99					728	2.220	7,5-8
	255-45R20	RFB		ø		V	105	XL				738	2.251	8-8,5
	265-45R20	RFB		ø		Y	108	XL				746	2.275	8,5-9
	275-45R20	RFB		ø		V	110	XL				756	2.306	8,5-9
				ø		V	110	XL						
	335-45R20	RFB		ø	114	XL	W	114	XL	296	9,5	774	2.361	8,5-10
			M+S	ø		V	114	XL						
	355-45R20	RFB		ø	116	XL	W	116	XL	303	10,0	782	2.385	9,5-10
40	275-40R20	RFB		ø	106	XL	Y	106	XL	278	9,5	728	2.220	9-9,5
		RFL		ø		Y	106							
	335-40R20	RFB		ø	106	XL	Y	106	XL	301	10,5	744	2.269	10-10,5
	395-40R20	RFB		ø		Y	106							
	335-40R22	RFB		ø	114	XL	W	114	XL	313	11,0	803	2.449	10-11
			M+S	ø		V	114	XL						
35	215-35R20	RFB		ø	110	XL	Y	110	XL	320	11,0	728	2.220	10,5-11
	21	235-35R21	RFB		ø		Y	107	XL				739	2.254
	22	265-35R22	RFB		ø		V	102	XL			745	2.272	9-9,5
			M+S	ø		V	106	XL						
	285-35R22	RFB		ø		V	106	XL				759	2.315	9,5-10
	295-35R22	RFB		ø	108	XL	Y	108	XL	301	10,5	765	2.333	10-10,5
	325-35R24	RFB		ø	111	XL	W	111	XL	313	11,0	798	2.424	10-11
	355-35R24	RFB		ø	112	XL	V	112	XL			824	2.513	10-11
30	275-30R22	RFB		ø	99	XL	Y	99	XL	278	9,5	725	2.211	9-9,5
	295-30R22	RFB		ø	103	XL	Y	103	XL	301	10,5	737	2.248	10-10,5
	315-30R22	RFB		ø	107	XL	Y	107	XL	320	11,0	749	2.284	10,5-11
	325-30R23	RFB		ø		V	104	XL				762	2.324	10-10,5
15	3039-50R15 CWL			ø	104	S	104			344	7,5	790	2.388	6,5-7,5
	31X15-50R15 CWL		M+S	ø	109	S	109			270	8,5	776	2.367	7-8,5
	31X19-50R14		M+S	ø	109	S	109			278	8,5	810	2.471	8-9
	32X11-50R15 CWL		M+S	ø	110	S	110			300	9,0	810	2.471	8-9
	33X12-50R15 CWL		M+S	ø	108	S	108			331	10,0	823	2.510	8,5-10

## Hinweise:

- Bei allen P-Größen sowie M+S Profilen mit einem Schneeflockensymbol sind keine Änderungen von + oder - 0,5Zoll möglich!
- Der W-Werte 255/55R18 ist kein OE Radlen, sondern das ist ein Hinweis welche Fahrzeugklasse diese als OE-Größe haben.
- Bei den Maßen geben die fettgedruckten Werte die Messreihe nach ETRTO an.